

Техническая спецификация

Характеристики 5AI 71 B4-IP55-Y2 0.75/1500-IM2181

1	Мощность, кВт	0.75
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	72.2
5	Cosφ	0.78
6	Ток, А	3, 5/2, 03
7	Ip/In	5
8	Мр/Мп	2.1
9	Мтах/Мп	2.2
10	Скорость, об/мин	1500
11	Соединение	▲/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6204
16	Задний подшипник	6204
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы + Малый фланец (2181)

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

Согласовано:

должность
подпись
Ф.И.О.




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата

Лист

1

Габаритный чертеж



В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.


Информацию по не
регламентированным ГОСТ размерам
уточняйте у Вашего менеджера
(могут отличаться в зависимости от
производительной площадки)

Согласовано:

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

$\phi.N.O.$

[illegible]

Идб. № подл.	Идб. у дама	Бам. Идб. №	Идб. № дугдн.	Идб. у дама
--------------	-------------	-------------	---------------	-------------